MEMORIA DE CALIDADES.

EDIFICIO EN CAMINO DE ALBOLOTE, MARACENA (GRANADA)

MEMORIA DE CALIDADES





MEMORIA DE CALIDADES.

I.ESTRUCTURA.

- La estructura y cimentación se realiza cumpliendo la normativa vigente (EHE y NCSE) en hormigón armado.
- Muros de contención armados e impermeabilizados en sótanos según normativa.

II.CERRAMIENTOS.

- Fachada compuesta por aplacados de Stone-Ker o Porcelánicos de 1ª Calidad y revestimiento monocapa.
 Zócalo de Aplacado a juego con la fachada
- Cerramiento de fachada compuesto por fábrica de citara formada por ladrillo macizo de 12 cm y hueco doble de 7 cm, cámara de aire con aislamiento térmico y acústico, y revestimiento monocapa en exterior y zonas de aplacado. Cumplimiento de normativa de Código Técnico referente a ruidos acreditada mediante ensayos acústicos.
- Cubierta plana transitable y no transitable con aislamiento térmico y acústico.
- Las divisiones entre vivienda y/o zonas comunes, en doble tabicón con aislamiento, garantizando la normativa vigente sobre aislamiento acústico.
- Las particiones interiores se ejecutarán con piezas cerámicas (tabicón) con un espesor mínimo de 9 cm.

III. AISLAMIENTO.

MEMORIA DE CALIDADES.

• Lana de Roca de 6cm térmica/acústica o sistema similar a elegir por la Dirección Facultativa. Garantizamos Estudio Acústico CTE.

IV. acabados interiores.

4.1suelos.

- Suelos de Tarima Flotante o porcelanico muestras selección por Dirección Técnica. Gres llagueado en patios y terrazas, antideslizante, de primera calidad.
- Gres cerámico de 1ª calidad en baños y cocina.
- Revestimientos de escaleras interiores en piedra natural o mármol.

4.2 interiores.

Pinturas Plástica lisa, el color será elegido por la Dirección Técnica.

V. Aparatos sanitarios y grifería.

Aparatos Sanitarios en porcelana de ROCA, modelo GAP, grifería Roca o similar. Lavabos integrales de cerámica sobre mueble de madera laminada con cajonera diseño según Dirección facultativa.

VI. carpinterias.

• Exteriores;

- Aluminio lacado color, sistema abatible y corredera con rotura de puente térmico.
- Capialzado compacto de PVC y persianas de lamas de aluminio en el mismo color.

MEMORIA DE CALIDADES.

• INTERIORES;

- Puerta principal de diseño blindada con tres puntos de cierre de seguridad y puertas de paso de diseño con precorte lacadas en blanco.
- Puerta de garaje Motorizada.
- Acristalamiento en vidrio termo-acústico formado por dos lunas de 6mm y 4 mm y cámaras de aire deshidratadas de 10/12 mm modelo Climalit o similar.
- Armarios empotrados de madera de primera calidad en todos los dormitorios. Se instalarán a juego con las puertas. Interiores forrados de madera.

VI. instalaciones especiales.

- Instalación de electricidad con mecanismos marca NIESSEN o similar a elegir por la Dirección Facultativa.
- Tomas de Antena en salón, cocina y todos los dormitorios, así como en terraza principal y patio.
- Videoportero.
- Instalación de Aire Acondicionado por Conductos con bomba de calor y termostato individual.
- Instalación de radiadores toalleros en aseos y baños.
- Instalación de Agua Caliente Sanitaria mediante Aerotermia.
- Tomas de agua y enchufe en terrazas y patios.

NOTA; La Promotora se reserva el derecho a sustituir cualquier material de los reseñados, siempre que sea por indicación de la Dirección Facultativa.